

:: Klamki bez zamków w przednich drzwiach ::

Modyfikacja, która już od dłuższego czasu znajduje uznanie wśród naszych zachodnich sąsiadów.

Ponieważ klamki przednie w naszych samochodach są takie same jak klamki z tylnych drzwi możemy w łatwy sposób dokonać małej poprawki stylistycznej.

Ciekawie wygląda to na samochodzie, który ma otwieranie drzwi z pilota (np. scyzoryka) lub inny sposób sterowania centralnym zamkiem. Problem pojawia się tylko w momencie jak mamy kłapę na gładko lub z usuniętym zamkiem, klamki bez zamków i siądzie nam akumulator.

Jest to może sytuacja sporadyczna, ale może okazać się problemem nie do przejścia.

Do modyfikacji będziemy potrzebowali:

- tylne klamki z Golfa III 4-drzwiowego
- sterowanie centralnym zamkiem z pilota (najdroższe z całej modyfikacji)
- klucz Torx T20 lub 30 (muszę to sprawdzić w samochodzie)

Klamki które możemy wykorzystać to:

tylne klamki z Golfa wg. VW 1H4 839 205

tylne klamki z POLO 6N wg. VW 6K4 839 205 A

lub malowane pod kolor nadwozia wg. VW 6K4 839 205 A GRU

Kilka fotek:



Wymontowanie starych klamek z samochodu.

Odkręcić śrubę przy zamku, śruba ta zazwyczaj znajduje się za czarną zaślepką którą można spokojnie wyciągnąć.

Należy zwrócić uwagę, żeby odkręcić prawidłową śrubę, druga jest od zamka więc lepiej jej nie ruszać :-)



Ruszyć klamką do przodu, w kierunku jazdy i wyciągnąć z drzwi.



Od strony kierowcy: Wsadzić kluczyk w zamek i przekręcić do pozycji 90°, następnie wysunąć klamkę z drzwi.



po wymontowaniu wygląda to tak:



Montaż nowych klamek.

Należy zwrócić uwagę, aby wszystkie elementy weszły w odpowiednie miejsca, inaczej nie będzie można otworzyć samochodu.

Wsadzić przednią część klamki,



następnie wsadzić część z elementem otwierającym,



należy zwrócić uwagę, aby nie została żadna przerwa między drzwiami a klamką, może to być znakiem że coś nie weszło na miejsce.



Przesunąć klamkę do tyłu, tzn w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy.



Zakręcić śrubę mocującą zamek.



Efektom montażu będą drzwi z klamkami, ale bez zamków.

