

.. Lampki ostrzegawcze w drzwiach ..

tłumaczenie z zachodnich stron.

Pojawiło się zainteresowanie tego typu modyfikacją, więc postanowiłem przetłumaczyć kilka tekstów które znalazłem w sieci na ten temat.

Oświetlenie drzwi	1J0 947 411 E
Wtyczka	1J0 970 702

W Golfie MK IV oświetlenie montowane jest w poszyciu drzwi, w Golfie MK III można zamontować na końcach kieszeni w drzwiach, bez cięcia poszycia drzwi.

Zabudowę można wykonać także bez demontażu poszycia drzwi. Jest mało miejsca ale jest to wykonalne.

W pierwszej kolejności należy wyciąć otwór na światelko.

Najlepiej wykonać to na podstawie szablonu stworzonego z obrysowania wewnętrznej krawędzi światelka.



Potem montujemy światelko w drzwi (najpierw przód, potem resztę od tyłu)



Przed założeniem do samochodu sprawdzamy jeszcze prawidłowość połączeń

Oznaczenie Pinów we wtyczce:

Pin 1: Plus

Pin 2: Masa



Podłączenie w samochodzie jest proste:
Pin 1 należy podłączyć do dowolnego kabla plusowego, Pin 2 należy podłączyć do przełącznika drzwiowego.
Po stronie kierowcy jest to przewód brązowo/biały, po stronie pasażera brązowo/żółty

Dodatkowe oświetlenie:



Średnica montażu:

60,5 mm x 24,5 mm (owalny)

Numer części

6Q0 947 411

1J0 972 702

Opis

lampka ostrzegawcza
drzwiowa

(czerwono/biała)
pasująca wtyczka 2-
pinowa



Wielkość montażu: 46 mm x 22 mm

<u>Numer części</u>	<u>Opis</u>	<u>Euro</u>
8D0 947 411	lampka ostrzegawcza drzwiowa (czerwona)	7,77
893 971 632	pasująca wtyczka 2- pinowa	1,33



Wielkość montażu: 46 mm x 22 mm

<u>Numer części</u>	<u>Opis</u>	<u>Euro</u>
3B0 947 415 B	Lampka drzwiowa	7,77
893 971 632	pasująca wtyczka 2- pinowa	1,33